

# Comandos Básicos de MS-DOS

Copiar ficheros: La utilidad COPY permite copiar un fichero de un disco a otro.

```
C:\>COPY C:FACTURA.TXT A:FACTUR_1.TXT
1 archivo(s) copiado(s)
C:\>_
```

**NOTA:** Intentamos copiar un fichero llamado FACTURA.TXT, que se halla en el disco duro, a un disquete que tenemos insertado en la disquetera, pero que su nombre no será FACTURA.TXT, sino que aprovecharemos y le cambiaremos el nombre por FACTUR\_1.TXT.

**Ejemplo: Copiar un fichero de un disco a otro**

Escribe **COPY C:FACTURA.TXT A:FACTUR\_1.TXT**

Utiliza la función DIR al disquete (en caso que el destino de la copia sea un disquete) para comprobar que la copia se ha efectuado correctamente.

```
C:\>COPY C:FACTURA.TXT A:
1 archivo(s) copiado(s)
C:\>_
```

Podemos utilizar la misma orden para copiar un fichero de una unidad a otra si no queremos cambiarle el nombre, todo lo contrario del ejemplo anterior, en que hemos aprovechado y lo hemos renombrado.

**Ejemplo: Copiar un fichero a otro disco sin la posibilidad de cambiarle el nombre**

Escribe **COPY C:FACTURA.TXT A:**

Si a la orden de COPY le introducís el modificador /V, el DOS comprobará automáticamente que la copia se ha efectuado con éxito.

Mover un fichero

Mover un fichero comportaría la pérdida de este de su antigua situación para presentarse en la nueva situación.

**Ejemplo: Mover un fichero**

Escribe **MOVE DIBUIX1.BMP A:**

```
C:\>MOVE DIBUIX1.BMP A:
C:\DIBUIX1.BMP => A:\DIBUIX1.BMP [aceptar]
C:\>_
```

Cuidado al utilizar esta función, ya que si tenés un archivo idéntico a la disquetera (en este caso) con la misma extensión, lo borraría, dando paso a este último.

Se puede mover, y también copiar, un grupo de ficheros con la misma orden, pero utilizando los comodines.

**Ejemplo: Mover varios archivos**

```
C:\>MOVE *.BMP A:
C:\KILL1.BMP => A:\KILL1.BMP [aceptar]
C:\KILL2.BMP => A:\KILL2.BMP [aceptar]
C:\KILL3.BMP => A:\KILL3.BMP [aceptar]
C:\>_
```

Escribe **MOVE \*.BMP A:**

En este ejemplo se moverían todos los archivos con la extensión BMP al disquete.

Borrar ficheros

La capacidad de nuestro disco duro no es ilimitada, por lo tanto, en algún momento desearemos eliminar aquellos archivos que no necesitéis. Para llevar a cabo esta operación se utiliza la función DEL.

**Ejemplo: Borrar un fichero del disco duro**

Escribe **DEL C:\AMICS.TXT**

```
C:\>DEL C:AMICS.TXT
C:\>
```

Renombrar ficheros

Para cambiar el nombre de algún archivo por diversos motivos; utiliza la función REN.

**Ejemplo: Renombrar o cambiar de nombre un archivo**

Escribe **REN WEB.HTM PERSONAL.HTM**

Esta función renombra el archivo WEB.HTM por PERSONAL.HTM.

```
C:\>REN WEB.HTM PERSONAL.HTM
C:\>_
```

# Comandos Básicos de MS-DOS

---

## Creación de directorios

Para crear un directorio o carpeta, para que en un futuro podamos meterle archivos, hacemos servir la función MD.

**Ejemplo: Creación de un directorio para guardar archivos**

Escribe **MD APUNTS**

Ya tenéis el directorio APUNTS creado, emplead el DIR y lo veréis.

**NOTA:** Podés crear un directorio en cualquier unidad de disco. En este ejemplo me sitúo al disco duro C:.

```
C:\>MD APUNTS
C:\>
```

## Estructura del árbol de directorios

Para tener una visión completa y un poco más gráfica del contenido de un disco, utiliza la función TREE, con el modificador /F si querés ver también los subdirectorios de cada directorio (si es que tiene).

**Ejemplo: Estructura del árbol de directorios**

Escribe **TREE**

Obtendrás un listado de los directorios y subdirectorios junto con la información correspondiente de cada uno.

## Mover o copiar información entre directorios

**Ejemplo: Copiar archivos de un directorio a otro**

Escribe **COPY A:\ART.TXT C:\APUNTS\HISTORIA**

**Ejemplo: Mover archivos de un directorio a otro**

Escribe **MOVE A:\ART.TXT C:\APUNTS\HISTORIA**

```
C:\>MOVE C:\ART.TXT C:\APUNTS\HISTORIA
C:\ART.TXT => C:\APUNTS\HISTORIA\ART.TXT [aceptar]
C:\>_
```

## Borrar directorios

Para borrar todo un directorio (incluido sus subdirectorios y archivos interiores) emplead la orden DELTREE.

**Ejemplo: Borrar todo un directorio (archivos incluidos)**

Escribe **DELTREE C:\APUNTS**

```
C:\>DELTREE C:\APUNTS
¿Desea eliminar el directorio "C:\APUNTS" y todos sus subdirectorios? [sn] s
Eliminando C:\APUNTS...
C:\>_
```